

Odkurzacz trójfazowy z bezpośrednim napędem DA 1...



Uniwersalna, skumulowana siła



Niezwykle prosta obsługa dzięki opróżnianiu za pomocą pedału

- Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, niezwykle stabilna, nierdzewna
- Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, odporna na ścieranie i iskrzenie wskutek tarcia do strefy 22
- Badania wg EN 60335-2-69 zał. AA i CC
- System modułowy, możliwość rozbudowy w dowolnym czasie
- Komplet, wraz z tłumikiem hałasu
- Możliwość pracy w trybie „24 godziny na dobę”
- Minimalne obciążenie powierzchni filtracji

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Budowa	Standard	„cicha”	Kr.*	Kr.*/cichy	Standard	„cicha”	Kr.*	Kr.*	Standard	Standard
Moc silnika (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Napięcie (V)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Podciśnienie (mba)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Podciśnienie (mba)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Strumień objętości (m³/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Powierzchnia filtra (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Złącze Masa (kg)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Poziom akust. (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Stopień ochrony (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65

*Kr. = kondensator rozruchowy, napięcie 230 V - wszystkie odkurzacze EOB/IS mają stopień ochrony IP 54

**Występują jako odkurzacze przemysłowe (IS) i odpylacze (EOB), klasy pyłu L, M i H
Dla strefy 22, znakowanie wg ATEX: II 3 D**

Ruwac
odkurzacze przemysłowe

NIEMY
RUWAC Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh / Germany
Telefon: +49 52 26 - 98 30-0
Telefax: +49 52 26 - 98 30-44
ruwac@ruwac.de – www.ruwac.de

POLSKA Ruwac Polska
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
Tel. +48 600 320 279
Tel. +48 664 483 939
Tel./Fax. +48 32 760 95 99
ruwac@ruwac.pl – www.ruwac.pl

