

**Odkurzacz na prąd  
przebieżny  
Typ WS 100  
Typ WS 200:  
Wygodny w użyciu  
odkurzacz  
wysokiej jakości**



# Odkurzacz na prąd przemienny Typ WS 200

Filtr

Przylącze dodatkowego  
odbiornika (bezpiecznik  
automatyczny w  
gniazdku)

Wentylator

Manometr

Filtr pyłkowy,  
klasa pyłu H

Oczyszczanie  
typu Air-Shock

Filtr kanałowy,  
klasa pyłu M

Złącze ssące  
(zamykane)

Filtr workowy

Oczyszczanie  
typu Air-Shock



# Wygodne w użyciu odkurzacze przemysłowe wysokiej jakości

- Różne warianty
- Dostępne z akcesoriami lub bez
  - Różne filtry
- Wersja do strefy zagrożonej wybuchem pyłu, strefa 22
- Możliwość zastosowania jako odkurzacz do pyłu lub odkurzacz do wody (WS 100)

**WS 100**  
ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego



**WS 200**  
ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne



**WS 200**  
Strefa 22  
ze zbiornikiem ze stali szlachetnej



**WS 200**  
Strefa 22  
ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne



**WS 200**  
Strefa 22  
ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne i automatycznym bezpiecznikiem w gniazdku (nieprzedstawione na ilustracji)



**WS 200**  
Strefa 22  
ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, z bezpiecznikiem automatycznym w gniazdku do podłączonej obrabiarki



# Dane techniczne

	WS 100	WS 200	WS 200 Strefa 22	WS 200 Strefa 22
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Moc silnika (kW)	1,0	1,1	1,2	1,2
Napięcie (V)	230	230	230	230
Podciśnienie (mbar)	-190	-230	-230	-230
Wydajność pneumatyczna (m³/h) (mierzona za pomocą węża o długości 3 m)	190	200	200	200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)	69	70	70	70
Filtr kanałowy, klasa pyłu M (m²)	-	0,8	0,8	0,8
Filtr do usuwania zapylenia szczątkowego klasy H (m²)	-	1,1	1,1	1,1
Filtr komórkowy (m²)	0,26	-	-	-
Wysokość (mm)	760	790	800	860
Szerokość (mm)	410	425	425	425
Długość (mm)	410	425	425	425
Stopień ochrony IP	x4	x4	54	54
Pojemność (l)	25	16	16	21
Złącze ssące (mm)	35	40	50	50
Bezpiecznik automatyczny w gniazdku do dodatkowego zużycia do (waty)	-	-	- / 2.000	- / 2.000
Filtr workowy wymagany	nie	tak/nie	tak	tak/nie

## Akcesoria



do WS 100



do WS 200

## Różne systemy filtrów



Filtr kanałowy



Filtr workowy

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Istnieje możliwość dostarczenia odkurzacza przemysłowego w wersji zabezpieczonej przed wybuchem zgodnie z ATEX 2014/34/EU.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC ATEX 2014/34/EU

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-134-014-04.2021